HEINZ LOOS S.R.L.

ILUMINACIÓN PÚBLICA
T E C N O L O G Í A LED

HN-BMW-60W



HN-BMW-120W



HN-BMW-180W



Áreas de Aplicación:

Calles principales de ciudades, Calles sub-troncales,Areas comerciales, Áreas Industriales, Estadios de tamaño Medio, Autopistas y todo tipo de Rutas, estaciones de Trenes, Áreas portuarias, iluminación en General.

Ventajas Competitivas:

Cuerpo de inyección de aluminio, Tornillería en Acero inoxidable.
Alta performance disipación térmica, Alta resistencia a la corrosión.
Sistema óptico de alta eficiencia, integración de sistema anti deslumbramiento.
juntas de alta eficiencia y duración, construidas en silicona de alta calidad.
protección de alta eficiencia contra Polvo y Agua.

Datos Técnicos:

Potencia Nominal: LED 60W - 120W - 180W
Equipamiento Luminaria: Driver Mean Well, Ledes Bridgelux, Colimadores de cristal
Voltaje de Entrada: 90-305 VAC, control activo de Factor de Potencia.
Promedio de iluminancia: 6m > 25 LUX, 8m >20 LUX.
Uniformidad: >0.8
Eficiencia Luminosa del Led: >130 LM.
Eficiencia luminosa de la luminaria: >90%
Temperatura de Color: 6500-7000K.
Coeficiente de reproducción Cromática: Ra > 75.
Factor de Potencia: 0.95 PF.
Eficiencia del Driver: > 93.5%.
Rango Temperatura de Operación: -30°C - 45°C.
Grado IP: Ip65.
Vida Útil: 50.000 Hs.

Solución completa para iluminación de la vía publica.

Carril Rodríguez Peña 1829. Luzuriaga. Maipú. Mendoza. Argentina.
PBX/Fax: 0054-261-4930034-4932886-4930353
E-mail: heinzloos@hloos.com.ar